

Kompaktní a osvědčený design s vysokou účinností a zaručeným provozem pro vytápění a chlazení.

Voda v systému obsahuje vzduch, který může způsobit korozi a snižuje přenos tepla a chladu. Ventil Flexvent se instaluje na místa, kde se hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje na principu plováku, nahromaděný vzduch způsobí pokles plováku a následné otevření odvodušňovacího ventilu. Po vypuštění vzduchu se plovák opět zdvihne a ventil se uzavře.

Technická data

- Max. provozní teplota 90 °C (krátkodobě 120°C)
- Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filters/separators
Třída ETIM	Automatické odvzdušňovací ventily
Název výrobku	Flexvent G 3/4" M
Značka	Flamco
Typ výrobku	Air vents
Objednací číslo	27735
GTIN	8712874277359

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosaz
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	3/4 inch (20)
Vnější průměr potrubí	26.67 mm
Připojení 1	Vnější válcový závit BSPP-G (ISO 228-1)
Maximální provozní tlak při 20 ° C	10 bar
Max. provozní teplota systému	90 °C
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	16.5 mm
Výška	78 mm
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ne
Pracovní délka připojení 1	10.4 mm

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze Flexvent](#)[Návod k instalaci a obsluze Zamezovač přívodu vzduchu](#)[Prohlášení o shodě](#)[Folder Life Cycle Assessment \(LCA\) Flexvent](#)[Flexvent DWG](#)[Flexvent STEP](#)[Folder](#)[Whitepaper](#)[Animation Flexvent](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/cz